





















Quadro de louças e materiais		
Cód.	Qnt.	Descrição
BA00	1	Barras de aço, metal, fixa, em aço inox, 1/4x300, com dimensões de 1/4" de espessura, com 300 cm de comprimento, com 2 barras para uso dos equipamentos PCD com 2 barras para uso dos equipamentos comuns.
BA20	24	24 barras de aço, metal, fixa, em aço inox, 1/4x300, com dimensões de 1/4" de espessura, com 300 cm de comprimento, com 2 barras para uso dos equipamentos PCD com 2 barras para uso dos equipamentos comuns.
BE01	2	Bancos articulados em aço inox, fixos, em ferro, com dimensões de 1/4" de espessura, com 300 cm de comprimento, com 2 barras para uso dos equipamentos PCD com 2 barras para uso dos equipamentos comuns.
BN01	1	Bancos articulados em aço inox, fixos, em ferro, com dimensões de 1/4" de espessura, com 300 cm de comprimento, com 2 barras para uso dos equipamentos PCD com 2 barras para uso dos equipamentos comuns.
CB02	10	Cuba retangular em aço inox, dimensões de 40x50x40 cm equivalente inclusão de 10 unidades. Inclusão de 10 unidades de cubas retangulares em aço inox, dimensões de 40x50x40 cm equivalente inclusão de 10 unidades.
CB03	4	Cuba de lavar com 100 litros, com dimensões de 40x50x40 cm equivalente inclusão de 4 unidades. Inclusão de 4 unidades de cubas retangulares em aço inox, dimensões de 40x50x40 cm equivalente inclusão de 4 unidades.
CH01	3	Chuveiro elétrico - 220V
DC01	2	Cuba higiênica com registros
EX01	1	1 Pia de banheiro em aço inox, com dimensões de 40x50x40 cm equivalente inclusão de 1 unidade.
LX01	9	Lavatório com coluna suspensa em aço inox, com acabamentos de 1/4" de espessura, com 300 cm de comprimento, com 2 barras para uso dos equipamentos PCD com 2 barras para uso dos equipamentos comuns.
LV02	1	Lavatório de canto em aço inox, com dimensões de 40x50x40 cm equivalente inclusão de 1 unidade.

CONVENÇÕES ADOTADAS

	Alameda asfaltada
	Concreto
	Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RGU) e 1/2 de vidro
	Parede em Drywall, com Standard (ST)
	Parede em Drywall, com lâmina de vidro
	Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RGU) e 1/2 de vidro
	Paredes em Drywall parede dupla com 1/2 de vidro
	Parede em Drywall, com Dupla Placa Resistente a Umidade (RGU)
	Projeções
	E.H. - Eixo Hidráulico com água quente proveniente de estância 220V
	Nível corte assabida
	Nome da indicação do corte
	Indicação e nomenclatura - Janelas
	Indicação e nomenclatura - Portas
	AMBIENTE COM AR CONDICIONADO
	EXAUSTIVO
	AMBIENTE COM RENOVACÃO DE AR
	APARELHO DE AR CONDICIONADO

LEGIENDA - ACABAMENTOS

PISO

- 1 Piso em granilite polido bege.
- 2 Piso em granilite sero esmaltado bege.
- 3 Piso em concreto: pavimento bege.

PARADE

- 1 Parede amarela, resistente à umidade, RG.
- 2 Parede amarela, resistente à umidade, RG.
- 3 Parede amarela, resistente à umidade, RG.
- 4 Parede amarela acrílica, resistente à umidade, RG.

TETO





- 1 Parede acrílica sobre forma de gesso acrílico.
- 2 Parede acrílica sobre laje, resistente à umidade.

OBSERVAÇÕES

- 1 A pintura deverá ser aplicada sobre o acabamento da superfície na cor indicada.
- 2 Para as áreas molhadas considerar impermeabilização.

NOTAS

- 1 Todas as medidas de Cortes Acadêmicos.
- 2 Todas as medidas do projeto devem ser em metros.
- 3 Para maiores detalhes e informações sobre especificações.
- 4 Todas as matérias de acabamento especificadas serão substituídas por formas similares, dentro do padrão.
- 5 Todas as tintas dispensam o contato com o fabricante.
- 6 Todas as tintas serão aplicadas com rolos.
- 7 Todos os telhos de paredes de correr são de alumínio.
- 8 Todos os ambientes que não possuem ventilação natural deverão ser ventilados por profissional habilitado.

Cor da Superfície (Amostra)	Nome da Superfície	Área (m²)
	Pintura Cinza Escuro RGB 182,182,181	432,45
	Pintura Cinza RGB 209,208,202	676,43
	Pintura Bege RGB 216,211,202	1.628,60
	Revestimento - Cerâmico Branco 60x90cm com Acabamento Polido (ou similar)	300,45


DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala: 1:20

Importante:

A empresa responsável pela execução das paredes de drywall deverá verificar todos os mobiliários e equipamentos que serão fixados nas mesmas (placas de gesso, armários, particuladores, etc) e prever reforço de sustentação com perfil metálico em quantidade necessária para suportar as devidas cargas conforme indicação do fabricante do drywall (Detalhe 01).

Quadro de Equipamentos		
Cod.	Qtd.	Descrição
EQ.FG.	4	Fogão 04 bocas.
EQ.GL01	4	Geladeira convencional
EQ.GTERM	1	Geladeira para vacinas
EQ.LV	3	Máquina de lavar Roupas
EQ.PA01	2	Purificador de água.

ASSINATURAS E CARIMBOS DO ENTE, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO			PLANTA CHAVE DE SITUAÇÃO
R#1	16/05/2025	PADRONIZAÇÃO DAS ESQUADRIAS	
R#0	17/04/2023	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
TÍTULO DO PROJETO			
PROJETO DE ATENÇÃO À SAÚDE PSICOSSOCIAL I E II			
CENTRO			
MINISTÉRIO DA SAÚDE			
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE			
OUT			
00.394.544.0109-03			
SECRETARIA DE ATENÇÃO Especializada à Saúde			
Espanhola dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde			
CEP 70.058-90 - Brasília- DF			
PLANO DE FINANÇAS			
TÍTULO TÉCNICA			
DESCRIÇÃO DA ETAPA			
PROJETO REFERENCIAL CONCEITUAL			
VOLUME			
EMISSÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
R#1	METROS	16/05/2025	INDICADA
MIRELA FL F3.31			
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE			
CAPS I II - FL 3.23			
LEONARDO MEGATO PEREIRA DOS SANTOS			
NACIONAL SANEAMENTO			
INTERVALO			
			FECHADA
			110,00 x 64,10